



**Velocidad**  
6" (152mm) / seg.



**Resolución**  
203 DPI.




**Memoria Flash**  
8 MB



**La única.**

**Temperatura**  
Auto ajustable.

**Imprime cuando sea  
y donde sea!**



## CARACTERÍSTICAS

- 8MB memoria flash, 8MB SDRAM.
- 152 mm(6")/s velocidad de impresión.
- Admite impresión de una sola hoja.
- Puede ajustar inteligentemente la temperatura durante la impresión continua.

**ESPECIFICACIONES**

<b>Código</b>	TLP-2054N-BU
<b>Resolución</b>	203dpi
<b>Método de impresión</b>	Térmica directa
<b>Velocidad de impresión</b>	152mm (6") /s máximo
<b>Ancho de impresión</b>	108mm (4.25") máximo
<b>Largo de impresión</b>	1778mm (70") máximo
<b>Tipo del medio</b>	Continuo, espacio, marca negra, plegado en acordeón y orificio perforado
<b>Ancho del medio</b>	26mm ~ 116mm
<b>Grosor del medio</b>	0.06mm ~ 0.20 mm
<b>Largo de etiqueta</b>	10 ~ 1778mm
<b>Altura del espacio</b>	<2mm
<b>Altura de marca negra</b>	<2mm
<b>Procesador</b>	32-bit CPU
<b>Memoria</b>	8MB memoria flash / 8MB SDRAM
<b>Interfaz</b>	Standard: USB, Opcional: WiFi, Bluetooth, Cloud WiFi
<b>Sensores</b>	Sensor de espacio, de apertura de cubierta, de marca negra y de salida de papel
<b>Fuentes internas</b>	8 de mapa de bits alfanumérico, fuentes Windows se descargan desde software
<b>Código de barras 1D</b>	Cód. 39, 93, 128UCC, 128, subconjuntos A,B,C, codabar, intercalado 2 de 5, EAN8, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, EAN & UPC2(5) dígitos add-on, MSI, Plessey, Postnet, China Post
<b>Código de barras 2D</b>	PDF-417, Maxicode, DataMatrix, código QR
<b>Rotación</b>	0°, 90°, 180°, 270°
<b>Emulación</b>	TSPL, ZPL, EPL, DPL
<b>Driver</b>	Windows / Linux / Mac
<b>SDK</b>	Windows / Android / iOS
<b>Entrada de energía</b>	Ac 100-240V, 50-60Hz
<b>Salida de energía</b>	DC 24V, 2.5A
<b>Opciones de fábrica</b>	1. WiFi, 2. Bluetooth, 3. Cloud WiFi
<b>Opciones distribuidor</b>	Portarrollos de papel externo
<b>Entorno de operación</b>	5 ~ 40°C (41 ~ 104°F), Humedad 25 ~ 85% sin condensación
<b>Entorno almacenamiento</b>	-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F), Humedad 10 ~ 90% sin condensación
<b>Dimensiones</b>	185mm(w)x85mm(H)x85mm(D)
<b>Peso</b>	722g
<b>Vida del cabezal</b>	30Km

*\*Las especificaciones y diseño externo están sujetos a cambios sin previo aviso con fines de mejoras.*