



O **AX6W** é um computador all in one (“tudo em um”), onde todas as peças e partes relevantes estão integradas ao monitor touch screen capacitivo de 15”.

Juntamente com leitor de código de barras, gaveta de dinheiro e impressora térmica de recibos, o **AX6W** pode atender facilmente as demandas do comércio.

Foi projetado com material em alumínio para um controle eficiente de temperatura e estabilidade de funcionamento. Possui estrutura Fanless (sem ventilação), impermeável e com tela a prova de líquidos para uso em ambientes hostis.

Possui alto rendimento com menor consumo de energia para uma alta estabilidade. Seu disco rígido (HD opcional) é extraível para facilitar a manutenção.

O **AX6W** é ideal para lojas de varejo em geral, restaurantes, bares, lanchonetes, food-trucks, oficinas, hotéis, quiosques, lojas de conveniência, postos de combustíveis, mercados, mercearias, dentre outros segmentos.

## CARACTERÍSTICAS

- Material de alumínio garante eliminação eficiente de calor e desempenho constante.
- Estrutura sem ventilador para ambientes com muita poeira.
- Tela capacitiva sensível ao toque.
- Alto desempenho com menor consumo de energia.
- Projetado com estrutura à prova d'água para proteção contra derramamentos.



**ESPECIFICAÇÕES**

Código do produto	AX6W-15J64	AX6W-15Ci3/15Ci5	AX6W-15.6
LCD	15" TFT 1024x768	15" TFT 1024x768	15.6" TFT 1920x1080 IPS
Dimensões	396x215x325 mm (CxLxA)	396x215x325 mm (CxLxA)	380x172x278 mm (CxLxA)
CPU <small>(consulte disponibilidade com seu revendedor)</small>	Processador Intel® Celeron® J6412 1.5M Cache, expansível até 2.60 GHz	Processador Intel® Core™ i3 1115 G4 6M Cache, expansível até 4.10 GHz Processador Intel® Core™ i5 1135 G7 8M Cache, expansível até 4.20 GHz	J6412 ou i3-1115 G4 Opcional
Memória RAM	DDR4 SODIMM 3200 MHz, expansível até 32GB	DDR4 SODIMM 3200 MHz, expansível até 64GB	Depende da configuração
Armazenamento	128 GB SSD, 2.5" HDD (opcional)	128 GB SSD, 2.5" HDD (opcional)	128 GB SSD, 2.5" HDD (opcional)
Ethernet	1xGB Ethernet	1xGB Ethernet	1xGB Ethernet
Touch screen	Capacitivo	Capacitivo	Capacitivo
Alimentação elétrica	DC 24V/2.5A	DC 24V/2.5A	DC 24V/2.5A
Interfaces	6xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, 3xRS232, HDMI, PS2, Gaveta de dinheiro, Ethernet	6xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, 3xRS232, HDMI, PS2, Gaveta de dinheiro, Ethernet	Depende da configuração
Peso	7,7 kg.	7,7 kg.	7,7 kg.
<b>OPCIONAIS</b>			
MSR (leitor de cartão magnético)	2/3 trilhas	2/3 trilhas	2/3 trilhas
Multi reader	MSR, NFC, iButton, Impressão digital	MSR, NFC, iButton, Impressão digital	MSR, NFC, iButton, Impressão digital
WIFI	IEEE 802.11 A/C 2.4/5GHz	IEEE 802.11 A/C 2.4/5GHz	IEEE 802.11 A/C 2.4/5GHz
Display do cliente	2x20 (duas linhas por vinte caracteres) VFD	2x20 (duas linhas por vinte caracteres) VFD	2x20 (duas linhas por vinte caracteres) VFD
Segundo display	2x20 VFD, 11.6" TFT LCD	2x20 VFD, 11.6" TFT LCD	2x20 VFD, 11.6" TFT LCD
Compatível com	Win 7/8/10/11, POSReady7, Linux (verificar a distribuição)	Win 7/8/10/11, POSReady7, Linux (verificar a distribuição)	Win 7/8/10/11, POSReady7, Linux (verificar a distribuição)

*\*As especificações e design externo estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.*