



CARACTERÍSTICAS

- Kiosko de autopago con pantalla táctil de 27".
- Opción de colocar en piso o en pared.
- Versiones compatibles con Android y Windows.
- Panel integrado EFT.
- Impresora incorporada.
- Escáner pequeño opcional.
- Diseño de puerta delantera, fácil de mantener.

ESPECIFICACIONES

Modelos	SX-K27A	SX-K27W
Descripción	K27A kiosko, 27", RK3399, 4GB+64GB, Android 11, para pared, escáner 2D	K27W kiosko, 27", i3-1115G4, 8GB+256GB, W10 IOT, para piso, escáner 2D
Sistemas operativos	Android 11.0	Windows 10
Procesador	Rockchip RK3399, Dual core Cortex A72 hasta 1.8GHz + Quad core Cortex A53 hasta 1.4GHz	Intel® Core™ i3 1115G4 2C/4T 3.0GHz 6M Max Turbo 4.10 GHz Intel® Core™ i5 1135G7 4C/8T 2.4GHz Turbo 4.20 GHz 8M
Memoria	DDR3 4GB	DDR4 8GB
Dispositivo de almacenamiento	eMMC 64GB+TFx1	256GB SSD
WiFi	2.4G	2.4G
Fuente de alimentación	12V/60Wx2 (2.1+2.5)	12V/60Wx2 (2.1+2.5)
Puerto serial	RS232x2	RS232x2
Puerto USB estándar	USB 3.0x4 + 12V PowerUSBx3 + 24V PowerUSB x1	USB 3.0x4 + 12V PowerUSBx3 + 24V PowerUSB x1
OTG USB	USB 3.0x1	N/A
Puerto de visualización	HDMIx1	HDMIx1 + VGAx1
Puerto LAN	10/100/1000 Mbx1	10/100/1000 Mbx1
Audio	2 parlantes internos 5W	2 parlantes internos 3W
Pantalla táctil	27", 1920x1080, Capacitivo proyectado (10 punto multitáctil)	27", 1920x1080, Capacitivo proyectado (10 punto multitáctil)
Dimensiones (ancho x largo x alto mm)	475mm x 170mm x 960mm (27")	475mm x 170mm x 960mm (27")
Peso (N.W. kg)	28.5 kg (27")	28.5 kg (27")
Escáner (opcional)	Superlead: admite 1D y 2D y escanear la pantalla del teléfono móvil	Superlead: admite 1D y 2D y escanear la pantalla del teléfono móvil
Impresora (opcional)	Solux SX-MP4200 TH FI Bematech MP-4000 TH FI	Solux SX-MP4200 TH FI Bematech MP-4000 TH FI
Condición de funcionamiento	0°C 50°C, 20%RH 90%RH	0°C 50°C, 20%RH 90%RH
Condición de almacenamiento	-20°C 70°C, 10%RH 90%RH	-20°C 70°C, 10%RH 90%RH
Cámara (opcional)	Cámara sensorial 3D, soporta pago facial	Cámara sensorial 3D, soporta pago facial
Dispositivo de pago EMV (opcional)	Soporte personalizado para varios dispositivos de pago EMV	Soporte personalizado para varios dispositivos de pago EMV
NFC (optional)	Integrado en el panel, fácil de usar.	Integrado en el panel, fácil de usar.
MSR (optional)	3 pistas ISO	3 pistas ISO

*Las especificaciones y diseño externo están sujetos a cambios sin previo aviso con fines de mejoras.