



CARACTERÍSTICAS

- Función inteligente de faltante de etiquetas.
- Detección de puntos defectuosos.
- Detección de falta de papel y fácil carga de papel.
- Impresión rápida, puede imprimir una etiqueta por segundo, ahorra mucho tiempo de impresión.
- Rendimiento de refrigeración superior, puede hacer frente a altas cargas de trabajo de impresión.
- Función de reimpresión evita perder información de la etiqueta o cuando no hay papel.
- Después de cambiar la cubierta, el posicionamiento automático del papel evita una impresión movida y el desperdicio etiquetas.

ESPECIFICACIONES

Código	SX-TLP-410
Método de impresión	Térmica directa
Resolución	203dpi
Velocidad de impresión	127mm/s (5inch/s) - 150mm/s (opcional)
Ancho de impresión	104mm (4.09") máximo
Largo de impresión	300mm (11.81") por etiqueta, máximo
Interfaz	USB, USB+Serial+Ethernet, USB+Serial+Ethernet+WiFi, WiFi+USB, WUSE
Cabezal de impresión	150km (resistencia abrasiva)
Comandos	TSC
Máximo del rollo	OD 130mm (5.12")
Diámetro interno mínimo del rollo	ID 24mm (otros disponibles con soporte trasero externo), tipo de papel continuo, papel para etiquetas, papel para marcas negras
Ancho de material	Máximo 120mm (4.72"), mínimo 26.7mm (1.05")
Separación de medios	100mm
Largo de etiqueta	20mm~300mm
Accesorios	Adaptador, cable de poder, cable USB, CD, manual, soporte trasero externo (opcional).
Software de edición	Nicelabel SE
Driver	XP, Win7, Win8, Windows 10
Caracteres	GB18030 (chino simplificado)
Impresión ASCII	Fuente A 12x24ASCII, fuente b 9x24, chino 24x24, 1D Code 39, 93, 128, ITF, ITF14, subsets A, B, C, codabar, EAN-8, EAN-13, EAN-14, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN & UPC 2(5) dígitos, complementos, MSI, MSIC, PLESSEY, CPOST 2D, código QR
Gráficos	Soporta BMP/PCX/BAS
Temperatura	Operando 0-50°C, almacenado -20~70°C
Humedad	Operando 20%~85%, almacenado 5%~95%
Fuente de poder	DC24V/2.5A
RAM/Flash	8MB/4M
Adaptador	DC 24V, 2.5A
Certificado	CCC, CE, FCCID, ROHS
Tamaño del paquete	11x11x9"
Peso del paquete	5.5lb
Tamaño del producto	8.5x7x6.7"
Peso del producto	3lb

**Las especificaciones y diseño externo están sujetos a cambios sin previo aviso con fines de mejoras.*