



Velocidad e Inteligencia en cada Etiqueta

Diseñada para centros de logística y despacho de alta exigencia. La **TLP-410** imprime a **velocidades de hasta 150 mm/s** sin pérdida de rendimiento, gracias a su sistema de enfriamiento para trabajo pesado. Incorpora **posicionamiento automático y detección inteligente** de insumos para garantizar que aproveches cada rollo al máximo, sin interrupciones.

Características principales



Velocidad sostenida

Hasta 150 mm/s: una etiqueta por segundo en operación continua.



Cero desperdicio

Posicionamiento automático tras cambiar la cubierta: sin impresiones movidas.



Detección inteligente

Avisa falta de papel, etiquetas faltantes y puntos defectuosos del cabezal.



Carga en segundos

Apertura frontal completa para reponer el rollo sin herramientas.



Conectividad total

USB, Serial, Ethernet y Wi-Fi según configuración del modelo.



Reimpresión segura

Recupera la última etiqueta ante corte de papel o error de impresión.



Especificaciones

IMPRESIÓN

Código	SX-TLP-410
Método	Térmica directa
Resolución	203 dpi
Velocidad	127 mm/s (5 in/s); 150 mm/s opcional
Ancho de impresión	104 mm (4.09") máximo
Largo de impresión	300 mm (11.81") por etiqueta, máximo
Cabezal	150 km de resistencia abrasiva
Comandos	TSC

MATERIAL

Máximo del rollo	OD 130 mm (5.12")
Diámetro interno	ID 24 mm (otros con soporte trasero externo)
Tipo de papel	Continuo, etiquetas y marcas negras
Ancho de material	Máx. 120 mm (4.72") · mín. 26.7 mm (1.05")
Separación	100 mm
Largo de etiqueta	20 mm ~ 300 mm

CONECTIVIDAD

Interfaz	USB · USB+Serial+Ethernet · USB+Serial+Ethernet+WiFi · WiFi+USB · WUSE
Memoria	8 MB RAM / 4 MB Flash

SOFTWARE Y CODIFICACIÓN

Edición	NiceLabel SE
Driver	XP, Win7, Win8, Windows 10
Caracteres	GB18030 (chino simplificado)
Fuentes	Fuente A 12×24 · Fuente B 9×24 · chino 24×24
Códigos 1D	Code 39, 93, 128, ITF, ITF14, subsets A/B/C, Codabar, EAN-8/13/14/128, UPC-A, UPC-E, MSI, MSIC, PLESSEY
Códigos 2D	CPOST 2D, código QR
Gráficos	BMP / PCX / BAS

ALIMENTACIÓN Y ENTORNO

Fuente de poder	DC 24 V / 2.5 A
Temperatura	Operación 0 a 50 °C · Almacenaje -20 a 70 °C
Humedad	Operación 20-85 % · Almacenaje 5-95 %
Certificados	CCC, CE, FCC ID, RoHS

DIMENSIONES Y CONTENIDO

Producto	8.5 × 7 × 6.7" · 3 lb
Paquete	11 × 11 × 9" · 5.5 lb
Incluye	Adaptador, cable de poder, cable USB, CD, manual
Opcional	Soporte trasero externo

*Las especificaciones y diseño externo están sujetos a cambios sin previo aviso con fines de mejoras.